

LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE LIGHT

DISTRIBUCIÓ
SOSTENIBLE
*aïllants
per
naturals
construcció



CARACTERÍSTIQUES GENERALS / CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPOSICIÓ / COMPOSICIÓN	3 capes de polipropilè. / 3 capas de polipropileno.
AMPLADA X LLARGADA / ANCHO X LARGO	1500 X 50000 mm.
SUPERFÍCIE / SUPERFICIE	75 m ²
GRUIX / GROSOR	0,35 mm.
PES / PESO	11 Kg
PES X SUPERFÍCIE / PESO X SUPERFICIE	120 g/m ²
EQUIVALÈNCIA EN ALÇADA D'AIRE EQUIVALENCIA EN ALTURA DE AIRE	0,02 m
RESISTÈNCIA A LA TEMPERATURA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	De -40°C a 115°C
RESISTÈNCIA A LES RADIACIONS ULTRAVIOLADES RESISTENCIA A LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETAS	4 mesos màxim. / 4 meses máximo.
COLUMNA D' AIGUA / COLUMNA DE AGUA	>3000 mm H ₂ O
ELOGACIÓ AL TRENCAMENT / ELOGACIÓ A LA ROTURA	Longitudinal: 63% Transversal: 82%
RESISTÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT / RESISTENCIA AL DESGARRO	Longitudinal: 258 N Transversal: 181 N
RESISTÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT PER CLAU RESISTENCIA AL DESGARRO POR CLAVO	Longitudinal: 122 N Transversal: 110 N
COLORS / COLORES	Diversos.
COMPORAMENT AL FOC / COMPORTAMIENTO AL FUEGO	B2.
CONDICIONAMENT / CONDICIONAMIENTO	1 rotllo. / 1 rollo.
MAGATZEMATGE / ALMACENAJE	Lloc sec. / Lugar seco.

PROPIETATS / PROPIEDADES

- Protegeix l'aïllament i l'armadura contra eventuais filtracions d'aigua. / Protege el aislamiento y la armadura contra eventuales filtraciones de agua.
- Impermeable a l'aigua i al vent. / Impermeable al agua y al viento.
- Antilliscant. / Antideslizante.
- Molt bona permanència.. / Muy buena permanencia.
- Anti-enlluernament. / Antideslumbramiento.
- Fàcil de tallar. / Fácil de cortar.
- Estable enfront de les radiacions ultraviolades. / Estable frente a las radiaciones ultravioletas.
- Protecció permanent per a la fusta i l'aïllament. / Protección permanente para la madera y el aislamiento.

COL.LOCACIÓ EN OBRA / COLOCACIÓN EN OBRA

- Les encavallades entre els panys ha de ser de 10 cm com a mínim. / Las encaballadas entre las cerraduras tiene que ser de 10 cm como mínimo.
- A fi de assegurar una impermeabilitat perfecta a l'aire, condició per a una eficàcia mes gran de l'aïllament, és important tenir cura del encolat amb la massilla ADSPRINT310. Con objeto de asegurar una impermeabilidad perfecta al aire, condición para una eficacia mas grande del aislamiento, es importante tener cura del encolado con la masilla ADSPRINT310.
- Aquest adhesiu es molt resistent a l'envelliment. / Esta pegatina se muy resistente al envejecimiento.
- Els materials han d'estar sense pols ni greix i els suports secs i estables. / Los materiales tienen que estar sin polvo ni grasa y los apoyos secos y establos.
- La massilla serveix únicament per a la impermeabilització, no per a la fixació. / La masilla sirve únicamente para la impermeabilización, no para la fijación.
- Respectar les regles de posada en obra de les parets amb qualitats de permanència per al bon funcionament de l'aïllament. Respetar las reglas de puesta en obra de las paredes con calidades de permanencia para el buen funcionamiento del aislamiento.

APLICACIONS / APLICACIONES

- Capa aïllant de coberta per posar directament sobre el aïllant. / Capa aislando de cubierta para poner directamente sobre el aislante.