

REGULADORA VAPOR

DISTRIBUCIÓ
SOSTENIBLE***aïllants
naturals
per
construcció**CAPA REGULADORA DE VAPOR REFORÇADA.
CAPA REGULADORA DE VAPOR REFORZADA.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS / CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPOSICIÓ / COMPOSICIÓN	Capa cel·lulòsica no teixida unida amb una capa de paper reforçat i un teixit anti-esquinçament. Capa de celulosa no tejida unida a una capa de papel reforzado y un tejido anti-desgarro.
AMPLADA X LLARGADA / ANCHO X LARGO	1500 X 50000 mm.
GRUIX / GROSOR	0,5 mm.
PES / PESO	175 g/m ²
EQUIVALÈNCIA EN ALÇADA D'AIRE EQUIVALENCIA EN ALTURA DE AIRE	6,45 m
RESISTÈNCIA A LA TEMPERATURA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	De -30°C a 80°C
PERMEABILITAT AL AIGUA / PERMEABILIDAD AL AGUA	μ 25800
COLORS / COLORES	Marrons. / Pardos.
COMPORAMENT AL FOC / COMPORTAMIENTO AL FUEGO	B2.
CONDICIONAMENT / CONDICIONAMIENTO	1 rotllo. / 1 rollo.
MAGATZEMATGE / ALMACENAJE	Lloc sec. / Lugar seco.

PROPIETATS / PROPIEDADES

Protegeix l'aïllament d'un excés de vapor d'aigua, assegurant que aquest vapor s'evacui de manera controlada per l'aïllament.
Protege el aislamiento de un exceso de vapor de agua, asegurando que este vapor se evacue de manera controlada por el aislamiento.

Molt bona capacitat de regulació higromètrica. / Muy buena capacidad de regulación higrométrica.

Reforçat per evitar els estrips. / Reforzado para evitar los rasgones.

COL.LOCACIÓ EN OBRA / COLOCACIÓN EN OBRA

Tall fàcil amb tisores. / Corte fácil con tijeras.

Resisteix a la insuflació de cel·lulosa. / Resiste a la insuflación de celulosa.

Idealment subjectat amb grapes sobre una carcassa de fusta. Les encavallades entre panys ha de ser de 10 cm.
Idealmente sujetado con grapas sobre una caparazones de madera. Las encaballadas entre cerraduras tiene que ser de 10 cm.

Per tal d'assegurar una impermeabilitat perfecta a l'aire condició per a una eficàcia més gran de l'aïllament, és important tenir cura del encolat:

- Dels panys entre ells amb la cinta adhesiva ADFLEX60;
- Dels panys sobre les parets amb la massilla ADSPRINT310;
- Dels panys a les cantonades (portes, finestres, etc) amb la nostra cinta adhesiva ADFEN60.

Para asegurar una impermeabilidad perfecta al aire condición para una eficacia más grande del aislamiento, es importante tener cura del encolado:

- De las cerraduras entre ellos con la cinta adhesiva ADFLEX60;
- De las cerraduras sobre las paredes con la masilla ADSPRINT310;
- De las cerraduras a las esquinas (puertas, ventanas, etc) con nuestra cinta adhesiva ADFEN60.

Per al bon funcionament d'aquest aïllant, cal respectar les regles de posada en obra de les parets que tenen qualitats de permanència.

Para el buen funcionamiento de este aislante, hay que respetar las reglas de puesta en obra de las paredes que tienen calidades de permanencia.

APLICACIONS / APLICACIONES

Pantalla reguladora de vapor i d'estanquitat a l'aire per parets, sostres i sostrada.
Pantalla reguladora de vapor y de estanquidad al aire por paredes, techos y techada.